

「PCレスの入力延長機能」とは、入力ユニットの入力状態をLAN経由で直接対向接続した出力ユニットの出力状態として伝達する機能です。

PCレスの入力延長機能、対応ペア表

片方向/双方向	1対1/ 1対N	入力ユニット	対応出力ユニット
片方向	1対1接続	LA-5P-P	LA-5R/LA-5R(G)/LA-5T2S/LA-5T2S(G)/LA-5T2S-P
	1対N接続	LA-5P-P(G)	LA-5R/LA-5R(G)/LA-5T2S/LA-5T2S(G)/LA-5T2S-P
		LA-N2R2Pシリーズ*	LA-N2R2Pシリーズ*※1 /LA-8R/LA-8T
		LA-8P-P	LA-8R/LA-8T/LA-N2R2Pシリーズ*※1
双方向	1対1接続	LA-2R3P-P(G)	LA-2R3P-P(G)
		LA-3R3P-P	LA-3R3P-P/LA-3R3P-P(G)/LA-2R3P-P(G)
		LA-3R3P-P(G)	LA-3R3P-P/LA-3R3P-P(G)/LA-2R3P-P(G)
		LA-4T4S-P	LA-4T4S-P
	1対N接続	LA-N2R2Pシリーズ*	LA-N2R2Pシリーズ*※1

※1: LA-N2R2Pシリーズには、LA-N2R2P/LA-N2R2P-E/LA-N2R2P-P/LA-N2R2P-PEが含まれます。